

1. Słiany - kolor jak oryginalny, potwierdzony wcześniejszymi badaniami stratygraficznymi.
2. Orynnowanie, obróbkę blacharskie - blacha powlekana 0,7mm w kolorze RAL 7035.
3. Konstrukcja zadaszeń, parapety - grafit S 8005-R50B.
4. Schody, spoczniki - wykończenie lakierami o drobnym kruszynie w kolorze szarym lub zachować istniejący jeżeli nie będą prowadzone roboty remontowe.
5. Kolor projektowanej stolarki drzwiowej identyczny jak potwierdzony badaniami stratygraficznymi kolor drzwi istniejących drewnianych przeznaczonych do renowacji zachowawczej.
6. Kolor zewnętrznej projektowanej stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych jasnoszary RAL 9001.
7. Stolarka zewnętrzna drzwiowa - jak potwierdzona wcześniejszymi badaniami stratygraficznymi istniejących drzwi drewnianych przeznaczonych do renowacji.
8. Projektowany świetlik dachowy - konstrukcja aluminium w kolorze RAL 7035.
9. Balustrady projektowane i istniejące - zachować oryginalny kolor balustrad istniejących.

Na etapie realizacji docelową kolorystykę uzgodzić z WUOZ.